

BeoLab 3

BANG & OLUFSEN B&O


BANG & OLUFSEN

BeoLab 3

DESIGNER	David Lewis
ABMESSUNGEN / GEWICHT	14 cm x 23 cm x 17 cm / 2,55 kg
GEHÄUSE	Silber und Schwarz
LEISTUNGSAUFNAHME	IEC65: 20 Watt typisch: 7 Watt Standby: 0,2 Watt
AKTIVVERSTÄRKER, TIEFTON	125 Watt, Klasse D, ICEpower
AKTIVVERSTÄRKER, HOCHTON	125 Watt, Klasse D, ICEpower
MAX. LANGZEIT AUSGANGSLEISTUNG PRO AKTIVVERSTÄRKER	Tieftöner: 220 Watt / 4 Ohm Hochtöner: 120 Watt / 8 Ohm
FREQUENZGANG	50 – 20.000 Hz
FREQUENZWEICHE	3.300 Hz
GEHÄUSEPRINZIP	Doppel-Passiv-Membran-System
MAGNETFELD	abgeschirmt
TIEFTÖNER	101,6 mm (4")
PASSIV-MEMBRAN	2 x 101,6 mm (4")
HOCHTÖNER	19 mm (3/4")
ABSTRAHL-CHARAKTERISTIK HOCHTON	Acoustic Lens Technology*
GEHÄUSEVOLUMEN	1,5 Liter
BASSKORREKTUR	ABL (Adaptive Bass Linearization)
EINGANGSEMPFINDLICHKEIT (POWER LINK)	125 mV (88 dB SPL)
EINGANGSEMPFINDLICHKEIT (LINE)	125 mV (88 dB SPL) – automatisch
AUSSCHALTZEIT (LINE)	3 Min.
LEUCHTANZEIGE	LED für „On-" (grün), „Off-" (rot) oder „Protection-" (gelb) Modus
LAUTSPRECHER-POSITIONSEINSTELLUNG	freistehend, Wand oder Ecke
SCHUTZSCHALTUNG	Temperaturschutz
ANSCHLÜSSE	Power Link (einmal) • Netzanschluss (einmal) • Line (über Line-Power Link Adapter 6270856)
STANDFÜSSE, HALTERUNGEN	Basis-Standfuß im Lieferumfang enthalten Modellnr. 2165 Standfuß Modellnr. 2166 Tischstandfuß Modellnr. 2167 Wandhalterung
LÄNDER-SPEZIFIKATIONEN	Typen-Nr. Spannung EU 6891 230 V



* Die Nutzung von ALT (Acoustic Lens Technology) erfolgt mit Lizenz der Sausalito Audio Works LLC.

Alle Merkmale und Daten beziehen sich auf spezifische Modellnummern. Andere Varianten sind lieferbar. Änderungen vorbehalten.